

Parker NBR

Tubo de nylon semirrigido de alta resistencia Parker serie NR (NBR, negro)

Tubo de nylon semirrigido de la serie NR de Parker Parflex, fabricado con resinas de nylon de alto grado SIN plastificantes, lo que le da alta resistencia a la tension y muy buena retencion de la conexon. El sufijo NBR identifica la version NEGRA de la serie, recomendada por Parker para tramos expuestos al sol o cerca de fuentes intensas de luz UV; la version natural de la misma serie se numera NNR y tiene exactamente las mismas dimensiones.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Nylon de alto grado sin plastificantes

CUBIERTA

Sin cubierta

APLICACIÓN

Aire comprimido, líneas de instrumentacion y control neumatico, lubricacion y transferencia de fluidos a presion media. La version negra NBR es la indicada para instalaciones expuestas al sol o a luz ultravioleta

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

REFUERZO

Sin refuerzo (tubo semirrigido de pared solida)

TEMPERATURA

-60 °F (-51 °C) a 200 °F (93 °C) (rango de operacion sugerido)

CONEXIONES

Conexiones Parker de la division Fluid System Connectors (Otsego, MI); Parker remite a su Tube/Fitting Compatibility Chart para la conexon aprobada por medida. La hoja no publica una serie de

Medidas de la serie (11 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
NBR-2-017	0.091" (2.3 mm)	1/8" (3.2 mm)	425 psi	1/2" (12.5 mm)	0 kg/m
NBR-2-026	0.073" (1.9 mm)	1/8" (3.2 mm)	625 psi	3/8" (9.5 mm)	0.006 kg/m
NBR-3-024	0.140" (3.6 mm)	3/16" (4.8 mm)	425 psi	3/4" (19.0 mm)	0.009 kg/m
NBR-3-039	0.110" (2.8 mm)	3/16" (4.8 mm)	625 psi	5/8" (16.0 mm)	0.012 kg/m
NBR-4-035	0.180" (4.6 mm)	1/4" (6.4 mm)	425 psi	1" (25.5 mm)	0.016 kg/m
NBR-4-050	0.150" (3.8 mm)	1/4" (6.4 mm)	625 psi	7/8" (22.0 mm)	0.021 kg/m
NBR-5-040	0.233" (5.9 mm)	5/16" (7.9 mm)	425 psi	1-1/2" (38.0 mm)	0.022 kg/m
NBR-6-048	0.279" (7.1 mm)	3/8" (9.5 mm)	425 psi	1-3/4" (44.5 mm)	0.033 kg/m
NBR-6-075	0.225" (5.7 mm)	3/8" (9.5 mm)	625 psi	1-1/2" (38.0 mm)	0.048 kg/m
NBR-8-062	0.375" (9.5 mm)	1/2" (12.7 mm)	375 psi	2-3/8" (60.5 mm)	0.057 kg/m
NBR-8-075	0.350" (8.9 mm)	1/2" (12.7 mm)	625 psi	2-1/2" (63.5 mm)	0.067 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 134. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea