

Parker Nylon Métrico Series N/NB (NN/NB)

Tubing de nylon métrico Parker Series N/NB — natural (NN) y negro (NB), 4 a 20 mm OD

Tubing de nylon Parflex Series N/NB en medidas métricas, disponible en color natural (código NN) y negro (código NB), con diámetros exteriores nominales de 4 a 20 mm. El catálogo 4660 indica que la presión de trabajo se da a 73°F (23°C) y publica una gráfica de presión máxima de trabajo vs. temperatura (bar, de 23 a 83 °C) para los tamaños N4 a N20. Empaque estándar de 100' sin referencia de largo en el número de parte; si el color no está referenciado, consultar disponibilidad con la división.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Nylon

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal (rollo cortado a la medida)

TEMPERATURA

Presión de trabajo referida a 73°F (23°C); gráfica presión vs. temperatura de 23 a 83 °C

Medidas de la serie (18 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
NN4x.65	.106" (2.7 mm)	.157" (4 mm)	377 psi	9/16" (14.0 mm)	.007 kg/m
NB4x.65	.106" (2.7 mm)	.157" (4 mm)	377 psi	9/16" (14.0 mm)	.007 kg/m
NN6X1	.157" (4.0 mm)	.236" (6 mm)	340 psi	7/8" (22.0 mm)	.016 kg/m
NB6X1	.157" (4.0 mm)	.236" (6 mm)	340 psi	7/8" (22.0 mm)	.016 kg/m
NN8X1	.236" (6.0 mm)	.315" (8 mm)	246 psi	1-1/8" (29.0 mm)	.024 kg/m
NB8X1	.236" (6.0 mm)	.315" (8 mm)	246 psi	1-1/8" (29.0 mm)	.024 kg/m
NN10X1	.315" (8.0 mm)	.394" (10 mm)	181 psi	1-5/16" (34.0 mm)	.030 kg/m
NB10X1	.315" (8.0 mm)	.394" (10 mm)	181 psi	1-5/16" (34.0 mm)	.030 kg/m
NN12X1	.394" (10.0 mm)	.472" (12 mm)	159 psi	1-3/4" (45.0 mm)	.036 kg/m
NB12X1	.394" (10.0 mm)	.472" (12 mm)	159 psi	1-3/4" (45.0 mm)	.036 kg/m
NN14X1.5	.433" (11.0 mm)	.551" (14 mm)	217 psi	2-1/4" (57.0 mm)	.063 kg/m
NB14X1.5	.433" (11.0 mm)	.551" (14 mm)	217 psi	2-1/4" (57.0 mm)	.063 kg/m
NN16X1.5	.512" (13.0 mm)	.630" (16 mm)	181 psi	2-7/8" (74.0 mm)	.073 kg/m
NB16X1.5	.512" (13.0 mm)	.630" (16 mm)	181 psi	2-7/8" (74.0 mm)	.073 kg/m
NN18X1.5	.591" (15.0 mm)	.709" (18 mm)	152 psi	3-5/8" (92.0 mm)	.082 kg/m
NB18X1.5	.591" (15.0 mm)	.709" (18 mm)	152 psi	3-5/8" (92.0 mm)	.082 kg/m
NN20X1.5	.669" (17.0 mm)	.787" (20 mm)	137 psi	4-3/8" (112.0 mm)	.092 kg/m
NB20X1.5	.669" (17.0 mm)	.787" (20 mm)	137 psi	4-3/8" (112.0 mm)	.092 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 130. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea