

Parker PAT4

Tubo de nylon Parker PAT para aire puro

Tubo de nylon formulado especialmente para sistemas de distribución de aire y gases puros, de la división Parflex de Parker. Destaca por su limpieza interior y por su resistencia química y a la luz UV, con baja absorción de humedad. Se usa en distribución de aire limpio y gases, incluidas instalaciones de semiconductores y laboratorios. Se surte en negro (BLK), café (BRN) y plata (SIL).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Nylon (poliamida) formulado para aire y gases puros

APLICACIÓN

Distribución de aire comprimido y gases puros; sistemas de semiconductores y aire limpio.

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

TEMPERATURA

-70 °F a +200 °F (+93 °C)

CONEXIONES

Compresión, Compress-Align, Poly-Tite, Hi-Duty, Fast & Tite, Flow Control, Prestolok, Global Connect, NTA

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
PAT2	0.079" (2 mm)	1/8" (3.2 mm)	250 psi	0.37" (9 mm)	0.018 kg/m
PAT4	0.170" (4.3 mm)	1/4" (6.4 mm)	300 psi	1.00" (25.4 mm)	
PAT6	0.251" (6.4 mm)	3/8" (9.5 mm)	350 psi	1.50" (38 mm)	
PAT8	0.376" (9.6 mm)	1/2" (12.7 mm)	235 psi	2.00" (51 mm)	
PAT10	0.441" (11.2 mm)	5/8" (15.9 mm)	225 psi	2.50" (64 mm)	
PAT12	0.566" (14.4 mm)	3/4" (19 mm)	200 psi	3.00" (76 mm)	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 131, 132. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea