

Parker PFT

Tubo de nylon Parker Parflex PFT para frenos de aire y combustible diésel

Tubo de nylon (poliamida) estabilizado al calor y a la luz que Parker fabrica en dos construcciones: Tipo A, de pared sencilla extruida, y Tipo B, con núcleo de nylon, refuerzo de fibra y camisa exterior de nylon. Los tubos negros de esta serie son tubería de freno de aire conforme a SAE J844 y al DOT FMVSS 49CFR 571.106, probados al 100% en presión. Los tubos azules con sufijo -FL pertenecen a la línea de combustible diésel HTFL/PFT, para sistemas de combustible de tractocamiones, remolques y equipo móvil.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Nylon (poliamida) estabilizado al calor y a la luz.
Tipo A: pared sencilla extruida. Tipo B: núcleo de nylon con refuerzo de fibra y camisa de nylon

TEMPERATURA

-40 °F a +200 °F (-40 °C a +93 °C)

APLICACIÓN

Tubería negra: circuitos de freno de aire en tractocamiones, remolques y equipo pesado. Tubería azul -FL: líneas de combustible diésel en tractocamiones, remolques y otros sistemas móviles de combustible.

REFUERZO

Tipo A: sin refuerzo. Tipo B: refuerzo de fibra

CUBIERTA

Tipo B: camisa exterior de nylon (azul en la línea de combustible diésel -FL)

NORMAS

SAE J844, DOT FMVSS 49CFR 571.106

CONEXIONES

Parker Fluid System Connectors Division (familias NTA y DF)

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
PFT-2A-XXX-1000	.079" (2 mm)	1/8" (3.2 mm)	150 psi	3/8" (10 mm)	0 kg/m
PFT-2.5-XXX-250	.092" (2.3 mm)	5/32" (4 mm)	150 psi	1/2" (13 mm)	0.01 kg/m
PFT-3A-XXX-1000	.118" (3 mm)	3/16" (4.8 mm)	150 psi	3/4" (19 mm)	0.01 kg/m
PFT-4A-XXX-1000-FL	.170" (4.3 mm)	1/4" (6.3 mm)	150 psi	1" (25 mm)	0.02 kg/m
PFT-5A-BLK-500	.232" (5.9 mm)	5/16" (7.9 mm)	150 psi	1-1/4" (32 mm)	0.02 kg/m
PFT-6B-XXX-500-FL	.251" (6.4 mm)	3/8" (9.5 mm)	150 psi	1-1/2" (38 mm)	0.04 kg/m
PFT-8B-XXX-500-FL	.376" (9.6 mm)	1/2" (12.7 mm)	150 psi	2" (51 mm)	0.06 kg/m
PFT-10B-XXX-250-FL	.441" (11.2 mm)	5/8" (15.9 mm)	150 psi	2-1/2" (64 mm)	0.10 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 198. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea