

Parker PV (vinilo transparente)

Tubo de vinilo (PVC) transparente Parker Serie PV — grado instrumental y de laboratorio, FDA CFR21 Parte 177, formulación

La Serie PV de Parker Parflex es un tubo de PVC (cloruro de polivinilo) transparente de grado instrumental y de laboratorio, fabricado con resina virgen formulada para pureza, claridad y flexibilidad excepcionales; dureza 70 durómetro para manejo suave y curvado sin colapso del tubo. Cumple FDA CFR21 Parte 177 para contacto con alimentos (la fórmula V-1 cumple todas las especificaciones de la FDA para materiales en contacto con alimentos y medicamentos) y es de construcción libre de ftalatos. Rango de temperatura de operación sugerido -40 °F (-40 °C) a 150 °F (65 °C);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

PVC (cloruro de polivinilo) transparente, resina virgen, 70 durómetro, fórmula V-1, libre de ftalatos

NORMAS

FDA CFR21 Part 177 (contacto con alimentos)

CONEXIONES

Terminales Parker de Fluid System Connectors Division (Otsego, MI); ver tabla de compatibilidad tubo/terminal pág. B-8/B-9

TEMPERATURA

-40 °F a 150 °F (-40 °C a 65 °C) sugerido; presión de trabajo a 73 °F (23 °C)

APLICACIÓN

Tubo de grado instrumental y de laboratorio; materiales en contacto con alimentos y medicamentos para consumo humano (fórmula V-1 FDA).

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal (rollo cortado a la medida)

Medidas de la serie (51 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
PV21-1	.063" (1.6 mm)	1/8" (3.2 mm)	35 psi		.007 kg/m
PV32-1	.125" (3.2 mm)	.170" (4.3 mm)	35 psi		.009 kg/m
PV42-1	.125" (3.2 mm)	1/4" (6.4 mm)	65 psi		.037 kg/m
PV43-1	.170" (4.3 mm)	1/4" (6.4 mm)	55 psi		.021 kg/m
PV403-1	.188" (4.8 mm)	1/4" (6.4 mm)	22 psi		.016 kg/m
PV53-1	.188" (4.8 mm)	5/16" (7.9 mm)	55 psi		.037 kg/m
PV63-1	.188" (4.8 mm)	3/8" (9.5 mm)	65 psi		.064 kg/m
PV73-1	.188" (4.8 mm)	7/16" (11.1 mm)	75 psi		.094 kg/m
PV54-1	.250" (6.4 mm)	5/16" (7.9 mm)	20 psi		.021 kg/m
PV64-1	.250" (6.4 mm)	3/8" (9.5 mm)	55 psi		.048 kg/m
PV74-1	.250" (6.4 mm)	7/16" (11.1 mm)	60 psi		.077 kg/m
PV84-1	.250" (6.4 mm)	1/2" (12.7 mm)	70 psi		.113 kg/m
PV75-1	.313" (7.9 mm)	7/16" (11.1 mm)	50 psi		.057 kg/m
PV85-1	.313" (7.9 mm)	1/2" (12.7 mm)	60 psi		.092 kg/m
PV95-1	.313" (7.9 mm)	9/16" (14.3 mm)	70 psi		.131 kg/m

Continúa en la página 2 (36 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–51 de 51)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
PV86-1	.375" (9.5 mm)	1/2" (12.7 mm)	45 psi		.065 kg/m
PV96-1	.375" (9.5 mm)	9/16" (14.3 mm)	50 psi		.106 kg/m
PV106-1	.375" (9.5 mm)	5/8" (15.9 mm)	60 psi		.150 kg/m
PV97-1	.438" (11.1 mm)	9/16" (14.3 mm)	40 psi		.074 kg/m
PV107-1	.438" (11.1 mm)	5/8" (15.9 mm)	45 psi		.119 kg/m
PV117-1	.438" (11.1 mm)	11/16" (17.5 mm)	50 psi		.171 kg/m
PV108-1	.500" (12.7 mm)	5/8" (15.9 mm)	30 psi		.085 kg/m
PV118-1	.500" (12.7 mm)	11/16" (17.5 mm)	40 psi		.132 kg/m
PV128-1	.500" (12.7 mm)	3/4" (19.1 mm)	45 psi		.188 kg/m
PV138-1	.500" (12.7 mm)	13/16" (20.7 mm)	60 psi		.249 kg/m
PV129-1	.563" (14.3 mm)	3/4" (19.1 mm)	40 psi		.147 kg/m
PV139-1	.563" (14.3 mm)	13/16" (20.7 mm)	45 psi		.205 kg/m
PV1310-1	.625" (15.9 mm)	13/16" (20.7 mm)	35 psi		.161 kg/m
PV1410-1	.625" (15.9 mm)	7/8" (22.2 mm)	40 psi		.225 kg/m
PV1510-1	.625" (15.9 mm)	15/16" (23.8 mm)	50 psi		.292 kg/m
PV1411-1	.688" (17.5 mm)	7/8" (22.2 mm)	30 psi		.176 kg/m
PV1611-1	.688" (17.5 mm)	1" (25.4 mm)	45 psi		.317 kg/m
PV1612-1	.750" (19.1 mm)	1" (25.4 mm)	35 psi		.262 kg/m
PV1712-1	.750" (19.1 mm)	1-1/16" (27 mm)	35 psi		.339 kg/m
PV1812-1	.750" (19.1 mm)	1-1/8" (28.6 mm)	50 psi		.421 kg/m
PV2012-1	.750" (19.1 mm)	1-1/4" (31.8 mm)	55 psi		.609 kg/m
PV1814-1	.875" (22.2 mm)	1-1/8" (28.6 mm)	30 psi		.299 kg/m
PV1914-1	.875" (22.2 mm)	1-3/16" (30.2 mm)	35 psi		.385 kg/m
PV2014-1	.875" (22.2 mm)	1-1/4" (31.8 mm)	45 psi		.478 kg/m
PV2016-1	1.000" (25.4 mm)	1-1/4" (31.8 mm)	25 psi		.342 kg/m
PV2116-1	1.000" (25.4 mm)	1-5/16" (33.4 mm)	30 psi		.433 kg/m
PV2216-1	1.000" (25.4 mm)	1-3/8" (34.9 mm)	40 psi		.534 kg/m
PV2416-1	1.000" (25.4 mm)	1-1/2" (38.1 mm)	45 psi		.765 kg/m
PV2218-1	1.125" (28.6 mm)	1-3/8" (34.9 mm)	25 psi		.375 kg/m
PV2420-1	1.250" (31.8 mm)	1-1/2" (38.1 mm)	20 psi		.412 kg/m
PV2620-1	1.250" (31.8 mm)	1-5/8" (41.3 mm)	35 psi		.646 kg/m
PV2820-1	1.250" (31.8 mm)	1-3/4" (44.4 mm)	45 psi		.899 kg/m
PV3024-1	1.500" (38.1 mm)	1-7/8" (47.6 mm)	30 psi		.759 kg/m
PV3224-1	1.500" (38.1 mm)	2" (50.8 mm)	40 psi		1.05 kg/m
PV3628-1	1.750" (44.4 mm)	2-1/4" (57.2 mm)	30 psi		1.20 kg/m
PV4032-1	2.000" (50.8 mm)	2-1/2" (63.5 mm)	35 psi		1.35 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 141, 142, 143. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea