

Parker SW360

Manguera Parker SW360 DRAGON BREATH® — aire caliente para soplador, hasta 350 °F, con hélice de alambre

La Serie SW360 DRAGON BREATH® transfiere aire caliente desde el compresor del camión hasta la tolva o compartimento de carga para descargar material a granel. Ofrece capacidad de succión total, resistencia al aplastamiento, flexibilidad de manejo y un camino para conducir la carga estática a tierra. La cubierta resiste abrasión, calor y ozono. Vacío: 29" Hg (737 mm Hg). No usar con acoplamientos cam and groove, diseñados para líquidos.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

EPDM negro

CUBIERTA

EPDM negro; acabado envuelto

APLICACIÓN

Sistemas de soplador de aire caliente; transferencia en planta, entrega, carga/descarga; industria general, transporte

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal (rollo cortado a la medida)

REFUERZO

Múltiples capas textiles con hélice de alambre sencilla o doble

TEMPERATURA

-40 °F a +350 °F (-40 °C a +177 °C)

CONEXIONES

Consultar CrimpSource (Perm Cplg Rec **)

FACTOR DE SEGURIDAD

4:1

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
SW360-1500	1-1/2" (38.1 mm)	2.0" (51.0 mm)	200 psi	5" (127 mm)	1.58 kg/m
SW360-2000	2" (50.8 mm)	2.5" (64.7 mm)	200 psi	6" (152 mm)	2.26 kg/m
SW360-3000	3" (76.2 mm)	3.6" (90.9 mm)	200 psi	12" (305 mm)	3.78 kg/m
SW360-4000	4" (101.6 mm)	4.6" (116.6 mm)	125 psi	16" (406 mm)	5.55 kg/m
SW360-6000	6" (152.4 mm)	6.7" (169.4 mm)	100 psi	24" (610 mm)	6.92 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4800 Manguera Industrial, página 28. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea