

Parker Viking Lite P2L 3/2 · Válvulas direccionales 3/2 G1/8, G1/4, G3/8

Válvulas direccionales Parker Viking Lite 3/2 con puertos G1/8, G1/4 y G3/8, accionamiento neumático o por solenoide, retorno

Válvulas direccionales de la serie Viking Lite (PDE2658TCUK) accionadas por solenoide o por señal neumática, con alimentación interna al solenoide a través del puerto 1. Presión máxima de trabajo 10 bar, rango de temperatura -10 °C a +50 °C, aire interno, temperatura estándar. Cada fila del catálogo da un código sin bobina y otro con bobina de 24 V DC (bobina de 22 mm, sufijo CB49); ambos se transcriben como filas. Esta tabla cubre las válvulas 3/2 con puertos G1/8, G1/4 y G3/8.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

PRESIÓN

Máx. 10 bar; mínima 1.5 bar (retorno por señal) o 3.0 bar (retorno por resorte)

TEMPERATURA

-10 °C a +50 °C

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (18 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
P2LAZ311PP	1/8	1/8 BSPP	5/5 ms		
P2LBZ312PP	1/4	1/4 BSPP	6/6 ms		
P2LCZ313PP	3/8	3/8 BSPP	8/8 ms		
P2LAZ311PS	1/8	1/8 BSPP	8/15 ms		
P2LBZ312PS	1/4	1/4 BSPP	10/20 ms		
P2LCZ313PS	3/8	3/8 BSPP	10/30 ms		
P2LAZ311EENDCN	1/8	1/8 BSPP	10/10 ms		
P2LAZ311EENDCB49	1/8	1/8 BSPP	10/10 ms		
P2LBZ312EENDCN	1/4	1/4 BSPP	12/12 ms		
P2LBZ312EENDCB49	1/4	1/4 BSPP	12/12 ms		
P2LCZ313EENDCN	3/8	3/8 BSPP	17/17 ms		
P2LCZ313EENDCB49	3/8	3/8 BSPP	17/17 ms		
P2LAZ311ESNDCN	1/8	1/8 BSPP	15/35 ms		
P2LAZ311ESNDCB49	1/8	1/8 BSPP	15/35 ms		
P2LBZ312ESNDCN	1/4	1/4 BSPP	18/45 ms		
P2LBZ312ESNDCB49	1/4	1/4 BSPP	18/45 ms		
P2LCZ313ESNDCN	3/8	3/8 BSPP	27/75 ms		
P2LCZ313ESNDCB49	3/8	3/8 BSPP	27/75 ms		

Fuente técnica: Catálogo Parker Viking Lite PDE2658, página 9. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea