

Parker Viking Lite P2L 5/3 · Válvulas direccionales 5/3 G1/8, G1/4, G3/8

Válvulas direccionales Parker Viking Lite 5/3 con puertos G1/8, G1/4 y G3/8, doble solenoide autocentrante, centro cerrado,

Válvulas direccionales de la serie Viking Lite (PDE2658TCUK) accionadas por solenoide o por señal neumática, con alimentación interna al solenoide a través del puerto 1. Presión máxima de trabajo 10 bar, rango de temperatura -10 °C a +50 °C, aire interno, temperatura estándar. Cada fila del catálogo da un código sin bobina y otro con bobina de 24 V DC (bobina de 22 mm, sufijo CB49); ambos se transcriben como filas.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

PRESIÓN

Máx. 10 bar; mínima 3.0 bar

TEMPERATURA

-10 °C a +50 °C

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (18 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
P2LAZ611EENDCN	1/8	1/8 BSPP	18/40 ms		
P2LAZ611EENDCB49	1/8	1/8 BSPP	18/40 ms		
P2LBZ612EENDCN	1/4	1/4 BSPP	22/55 ms		
P2LBZ612EENDCB49	1/4	1/4 BSPP	22/55 ms		
P2LCZ613EENDCN	3/8	3/8 BSPP	30/90 ms		
P2LCZ613EENDCB49	3/8	3/8 BSPP	30/90 ms		
P2LAZ711EENDCN	1/8	1/8 BSPP	18/40 ms		
P2LAZ711EENDCB49	1/8	1/8 BSPP	18/40 ms		
P2LBZ712EENDCN	1/4	1/4 BSPP	22/45 ms		
P2LBZ712EENDCB49	1/4	1/4 BSPP	22/45 ms		
P2LCZ713EENDCN	3/8	3/8 BSPP	30/90 ms		
P2LCZ713EENDCB49	3/8	3/8 BSPP	30/90 ms		
P2LAZ811EENDCN	1/8	1/8 BSPP	18/40 ms		
P2LAZ811EENDCB49	1/8	1/8 BSPP	18/40 ms		
P2LBZ812EENDCN	1/4	1/4 BSPP	22/45 ms		
P2LBZ812EENDCB49	1/4	1/4 BSPP	22/45 ms		
P2LCZ813EENDCN	3/8	3/8 BSPP	30/90 ms		
P2LCZ813EENDCB49	3/8	3/8 BSPP	30/90 ms		

Fuente técnica: Catálogo Parker Viking Lite PDE2658, página 9. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea